

Schneidstoff HW	Zähnezahl Z2	Vorschub MEC	Wenden
--------------------	-----------------	-----------------	--------

**Ausführung:**

- Grundkörper aus Stahl
- Zwei HW-Wendemesser in schwenkbaren Messertäger Stufenlos nach Skala bzw. mit Einstellhilfe zur Positionierung durch eine Rasterung um jeweils  $7.5^\circ$  verstellbar
- Schwenkbereich: Nach oben 0-45°; Nach unten 0-90°

**Anwendung:**

- Zum Fasen und Fügen von Werkstücken

**Werkstückstoff:**

- Massivholz und Plattenwerkstoff

**Maschine:**



- CNC-Bearbeitungszentren

**Lieferumfang:**

- Grundkörper inkl. Wendemesser
- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube; Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (und gewichtet) (MS): Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C209-....-M1 Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C029-....-M2
- Griffschlüssel SW4
- Inbusschlüssel SW3

**Besonderheit:**

- Nach 90° unten schwenkbar




D	NL	GL	S	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
85	39.5	92.5	25	2	R	12000	C209-0854025

**Ersatzteile**

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Wendemesser	2	39.5x12x1.5	10	WMN39.5x12/U
Schraube Hauptschneide	4	Gewindestift M6x8	10	KW.53124.5

## Schwenken nach unten 0-90°

W	grosser D	kleiner D	Z "-"
0,0°	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>0,000</b>
7,5°	89,839	79,528	-2,246
15,0°	93,963	73,516	-4,115
<b>22,5°</b>	<b>97,300</b>	<b>67,068</b>	<b>-5,576</b>
30,0°	99,793	60,293	-6,604
37,5°	101,400	53,308	-7,181
<b>45,0°</b>	<b>102,094</b>	<b>46,232</b>	<b>-7,297</b>
52,5°	101,862	39,187	-6,950
60,0°	100,708	32,292	-6,146
67,5°	98,653	25,666	-4,900
75,0°	95,730	19,422	-3,231
82,5°	91,992	13,667	-1,170
<b>90,0°</b>	<b>87,500</b>	<b>8,500</b>	<b>1,250</b>



## Schwenken nach oben 0-45°

W	grosser D	kleiner D	Z "+"
0,0°	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>0,000</b>
7,5°	89,839	79,528	2,584
15,0°	93,963	73,516	5,461
<b>22,5°</b>	<b>97,300</b>	<b>67,068</b>	<b>8,583</b>
30,0°	99,793	60,293	11,896
37,5°	101,400	53,308	15,343
<b>45,0°</b>	<b>102,094</b>	<b>46,232</b>	<b>18,866</b>

