

# DP-Nutsschaftfräser "Konstantin®-Mini"

C244

Schneidstoff <b>DP</b>	Zähnezahl <b>Z2+2</b>	Vorschub <b>MEC</b>
---------------------------	--------------------------	------------------------

## Ausführung:

- Körper aus Stahl; mit DP-Bohrschneide
- Zwei Umfangsschneiden in 4 Spannuten; mit Achswinkel
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Nutsschaftfräser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6

## Anwendung:

- Nuten, Fügen, Falzen, Formatieren (Trennfräsen)

## Werkstückstoff:

- Plattenwerkstoff

## Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

## Lieferumfang:



- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube  
Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915)  
ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (MS):  
Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C244-...-M1  
Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C244-...-M2
- Grundkörper inkl. DP-Schneiden
- Griffsschlüssel Torx T10

## Besonderheit:

- Durchmesserkonstanter Nutsschaftfräser
- Alle Schneiden untereinander austauschbar  
(auch Bohrschneide)
- Schneiden vor Ort austauschbar
- Für 5-Achs-BAZ geeignet die beim „Bahnfräsen“  
keine Möglichkeit zur Radiuskorrektur haben.
- Für verschiedene Vorschubgeschwindigkeiten geeignet.
- Sehr gute Spanabfuhr.

## Zusatzinformation:

- Zum Wechseln der Schneide wird ein  
Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-FT1810)



D	NL	GL	Lu	HD	S	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
20	29.9	95	7	27	20	2x4+1Q	R	24000	C244-2029920R
20	29.9	95	7	27	20	2x4+1Q	L	24000	C244-2029920L
20	29.9	95	7	27	25	2x4+1Q	R	24000	C244-2029925R
20	29.9	95	7	27	25	2x4+1Q	L	24000	C244-2029925L
20	43.9	105	7	41	20	2x6+1Q	R	24000	C244-2043920R
20	43.9	105	7	41	20	2x6+1Q	L	24000	C244-2043920L
20	43.9	105	7	41	25	2x6+1Q	R	24000	C244-2043925R
20	43.9	105	7	41	25	2x6+1Q	L	24000	C244-2043925L
20	64.9	125	7	62	25	2x9+1Q	R	24000	C244-2064925R
20	64.9	125	7	62	25	2x9+1Q	L	24000	C244-2064925L
25	64.9	125	7	62	25	2x9+2Q	R	24000	C244-2564925R
25	64.9	125	7	62	25	2x9+2Q	L	24000	C244-2564925L

**Ersatzteile**

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Wechselmesser für Ø20 NL29.9	9	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube für Ø20 NL29.9	9	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7
Wechselmesser für Ø20 NL43.9	13	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube für Ø20 NL43.9	13	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7
Wechselmesser für Ø20 NL64.9	19	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube für Ø20 NL64.9	19	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7
Wechselmesser für Ø25 NL64.9	20	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube für Ø25 NL64.9	20	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7