

|                           |                        |                        |         |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Schneidstoff<br><b>DP</b> | Zähnezahl<br><b>Z4</b> | Vorschub<br><b>MAN</b> | Verbund |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------|

**Ausführung:**

- Grundkörper aus Vergütungsstahl
- Zähnezahl = 4
- DP festbestückt

**Anwendung:**

- Optimiert zum Nuten von Flachdübelverbindungen,  
Zum Einschneiden von Nuten für Eck- und  
Längsverbindungen  
(Bilderrahmen, Möbeltüren, ..... )

**Werkstückstoff:**


- Massivholz und Plattenwerkstoff

**Maschine:**

- CNC-Bearbeitungszentren
- Flachdübelfräsmaschinen

**Besonderheit:**

- Lange Standzeit in Plattenwerkstoffen
- Auch geeignet für Bearbeitungszentren als auch auf  
Fräsdorn montierter Version (C315-01)



| D   | SB   | NT | Bo | Z | R/L | n max. | Bestellnummer |
|-----|------|----|----|---|-----|--------|---------------|
| 100 | 3.95 | 25 | 22 | 4 | R   | 13000  | C315          |

# DP-Flachdübelnutfräser montiert auf Dorn C277-E

C315-1

|                           |                        |                        |         |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Schneidstoff<br><b>DP</b> | Zähnezahl<br><b>Z4</b> | Vorschub<br><b>MAN</b> | Verbund |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------|

## Ausführung:

- Grundkörper aus Vergütungsstahl
- Zähnezahl = 4
- DP festbestückt
- Montiert auf Fräsdorn

## Anwendung:

- Optimiert zum Nuten von Flachdübelverbindungen, Zum Einschneiden von Nuten für Eck- und Längsverbindungen (Bilderrahmen, Möbeltüren, .... )

## Werkstückstoff:

- Massivholz und Plattenwerkstoff

## Maschine:


- CNC-Bearbeitungszentren

## Lieferumfang:

- Flachdübelnutfräser montiert auf Dorn C277-F
- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube; Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (und gewichtet) (MS): Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C315-....-M1 Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C315-....-M2

## Besonderheit:

- Lange Standzeit in Plattenwerkstoffen



| D   | SB   | NT | Bo | Z | R/L | n max. | Bestellnummer |
|-----|------|----|----|---|-----|--------|---------------|
| 100 | 3.95 | 25 | 22 | 4 | R   | 13000  | C315-01       |