

Schneidstoff

DP

Vorschub

MEC

Ausführung:

- Falzmesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Ziehender Schnitt
- Lärmarme Ausführung
- 2-3x nachschärfbar

Anwendung:

- Zum Fälzen, auch für Abplattungen und Planfräsen sehr gut geeignet

Werkstückstoff:

- Plattenwerkstoff

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:


- Grundkörper inkl. DP-Schneiden
- Torschlüssel T25
- Wahlweise auch montiert (und gewichtet) (MS):
 - Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-4530xx): C420-...-F1
 - Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-8030xx): C420-...-F2

Besonderheit:

- Liegende eingebaute Grundscheiden für ausrissfreie Fälze

Zusatzinformation:

- Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-D315)



D	SB	Bo	LZ	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
85	44	30		2x4	R	15000	C420-18544R
85	44	30	114.3	2x4	R	15000	C420-18544R-F1
85	44	30	149.3	2x4	R	15000	C420-18544R-F2
85	55	30		2x5	R	15000	C420-18555R
85	55	30	114.3	2x5	R	15000	C420-18555R-F1
85	55	30	149.3	2x5	R	15000	C420-18555R-F2

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
DP-Hauptschneide SB 44	8	14.5x14.1x4.7	2	KW.97927.4/B02
DP-Hauptschneide SB 55	10	14.5x14.1x4.7	2	KW.97927.4/B02
DP-Vorschneide	2	16.5x14.1x4.7	2	KW.12000.7/B02
Klemmschraube		M6x14	10	KW.93706.4-14